



XDIS15

”Det gode kommune afslutningsnotat”

MunicipalityLetter

06.07.2018

Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for:

Det gode kommune afslutningsnotat

VersionCode: XD1530L

TypeCode: XDIS15

Namespace: <http://rep.oio.dk/medcom.dk/xml/schemas/2016/12/01/>

Skal sendes I VANSEnvelope

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Forord..... | 3 |
| Rettelser | 3 |
| Baggrund | 3 |
| Afsnit A..... | 5 |
| Sundhedsfaglige anbefalinger | 5 |
| for Det gode kommune afslutningsnotat | 5 |
| Afslutningsnotat mellem kommune og lægepraksis..... | 6 |
| Et typisk papirbrev..... | 7 |
| XML Facitliste | 9 |
| XML Kvalifikatorliste..... | 20 |
| Testeksempel: | 27 |

Forord

Nærværende standard findes kun i XML udgave og skal sendes i VANSEnvelope.

Rettelser

Her angives en log over foretagne rettelser i standarden.

04-07-2018 OVI: Rettelse til tekstlængden på TEXT01 elementet.
Det kan nu være 31500 tegn.

27-06-2018 MDM: Rettelse til facitlisten, ikke til XML-skemaet:
"M" tilføjet elementet Referral/Received.
Sender/MedicalSpecialityCode tilføjet.
Sender/Contact tilføjet.
Admission/Time tilføjet
Discharge/Time tilføjet.

14-02-2018 ANJ: Cpr nr. i "Et typisk papirbrev" rettet til xxxxxx-xxxx.

06-04-2017 ANJ: Den kliniske tekst er ændret med henblik på, at standarden skal kunne anvendes på andre af kommunens områder.

24-03-2017 ANJ: Encoding ændret fra ISO8859-1 til UTF-8.

20-03-2017 ANJ: Ordet Citizen rettet til Patient på side 10.

13-03-2017 ANJ: "Det gode XML afslutningsnotat fra kommunal forebyggelse" har skiftet navn til "Det gode kommune afslutningsnotat" og fra EndOfTreatment til MunicipalityLetter.
Versions nr. er ændret fra XD1500L til XD1530L.

Baggrund

MedComs "Det gode kommune afslutningsnotat" skal som det første bruges ved afslutning af kommunalt forebyggelsestilbud og kan på sigt, anvendes ved afslutning til andre af kommunens områder.

Nærværende Det gode kommune afslutningsnotat har afsæt i en gennemført spørgeskemaundersøgelse blandt praktiserende læger og kommuner og er gennemgået af Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe bestående af:

Praktiserende læge Anna Mette Nathan, PLO
Læge Bo Gandil Jakobsen, DADL, DAK-E, MedCom
Konsulent Lone Vinhard, KL
Sygeplejerske Anne Rindholm Friis, Frederiksberg Kommune
Læge Claus Rendtorff, DSAM
Bodil Ustrup, Danske Regioner
Senior konsulent Jane Holm, Danske Regioner
Læge Mia Fishermann, SST
Konsulent Kirsten Hansen, SST
Konsulent Lene Olesen, SST
Konsulent Tove Lehrmann, MedCom
Konsulent Lone Høiberg, MedCom
Projektmedarbejder, Iben Søgaard, MedCom

Resultatet af gruppens anbefalinger er indarbejdet i Det gode kommune afslutningsnotat, som også kan ses på MedComs hjemmeside: <http://www.medcom.dk> under fanen Standarder.

Den samlede dokumentation af de gode XML breve består af:

"Afsnit A"

Indeholder sundhedsfaglige anbefalinger og en kort gennemgang af formålet med den pågældende kommunikation samt vist et eksempel på et typisk papirbrev af den pågældende type. Hensigten med disse to beskrivelser er at give "udenforstående" (f.eks. programmører) en overordnet forståelse af hvad kommunikationen indebærer i praksis.

Dernæst er der

- anbefalinger og krav til det **informationsindhold**, der skal sendes og vises for brugeren.
- anbefalinger og krav til **præsentation** af dette informationsindhold i journalsystemet.

"Afsnit B"

Indeholder den tekniske dokumentation af nærværende XML standard og består af:

Facitliste

For at sikre overensstemmelse mellem de sundhedsfaglige anbefalinger og en entydig mapning i MedComs XML standarder er udarbejdet en "Facitliste" for benyttelsen af nærværende XML standard.

Facitlisten skal sikre en ensartet benyttelse af standarden, således at alle afsendersystemer vil kunne anvende standarden nøjagtig ens.

Definitionerne for de enkelte dataelementer er ligeledes opført i facitlisten.

Kvalifikatorliste

Indeholder de i den aktuelle meddelelse anvendte kvalifikatorer og de tilhørende værdier .

Eksempel

Henvielse til et fuldt XML eksempel på de i afsnit A viste papirbreve er vist her. Supplerende testeksempler kan altid findes på MedComs hjemmeside.

Afsnit A

Sundhedsfaglige anbefalinger **for Det gode kommune afslutningsnotat**

XDIS15

Afslutningsnotat

Baggrund

I forbindelse med Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger ved henvisning til kommunal forebyggelse i juni 2016, er MedCom blevet bedt om at revidere og forenkle epikrisen fra kommunal forebyggelse.

Formål

Når en borger afsluttes fra et forløb i kommunen, udarbejdes der et afslutningsnotat, som sendes til borgerens egen læge. I afslutningsnotatet informerer kommunen om årsagen til forløbet og giver et kort resumé af forløbet. Desuden informeres der om, hvad der er aftalt med borgeren fremadrettet.

På sigt kan Det gode kommune afslutningsnotat også anvendes fra andre kommuneområder.

Et typisk papirbrev

Et afslutningsnotat fra en kommune kan f.eks. se sådan ud:
(Overskrifter er vist med kursiv - og medsendes ikke i meddelelsen)

Henvisningsdato d. 22.maj 2016

Kommune afslutningsnotat

1.Afsender

(Kommune, område, postadresse)

Lolland Kommune
Kommunal forebyggelse
Sdr. Boulevard 84
4930 Maribo

2.Modtager

(Modtagerld, modtagerorganisations navn og adresse, modtagers navn, adresse og telefonnr)

079741
Lægehuset i Maribo, Kvisten 7, 4930
Maribo
Jesper Nielsen
Tlf: 34 34 34 34

3.Kopimodtager

(Kun i enkelte tilfælde, hvor sygehuset skal have en kopi)

4. Borger

(CPR, navn, adresse)

xxxxxx – xxxx
Nancy Ann Test Beggren, Grenen 27,
Testpark Allé 48, 3400 Hillerød

Privattelefon:
Mobil: 2022 2324
E-mail: ole@ole.dk

Pårørende/ værge: xxxxxx-xxxx
(CPR-nr. og navn): Åge Test Berggren

5.Opstartsdato

(Opstartsdato)

Den 30. maj 2016

6. Afslutningsdato

(Afslutningsdato)

Den 11. juli 2016

7.Henvisningsdiagnose

(Henvisningsdiagnose)

D110 Blodtryksforhøjelse af ukendt årsag.

8.Afslutningstekst

(Status/konklusion, Resumé af forløbet, Information til borgeren eller pårørende)

Henvist på grund af forhøjet blodtryk, overvægt og rygning. Har gennemført rygestop gruppekursus og er stoppet med at ryge. Går forsat hos diætist.
Er orienteret om, at forløbet hos diætisten forsætter.

9. Notatunderskriver

Kenneth Handest, sygeplejerske
Den 18. juli 2016.

Det gode kommune afslutningsnotat

Vedrørende diagnoser skal kommunen:

1. Medsende henvisningsdiagnose og evt. tillægsdiagnoser, som er sendt ved henvisning til kommunal forebyggelse.

Vedrørende "Afslutningsteksten" anbefales det kommunen, at denne struktureres efter følgende guide i afslutningsnotatet:

- **Status/konklusion**
- **Resumé af forløbet**
- **Information til borgeren eller pårørende**
 - evt. opfølgning hos egen læge.

Vedrørende Kopimodtager:

- Der er mulighed for, at kommunen kan indgå en aftale med samarbejdssygehuse omkring modtagelse af kopisvar.

Modtagersystemet skal organiseres således:

- at alle de nævnte informationer vises overskueligt (i en eller flere funktioner) i modtagersystemet – gerne i samme form (format og titel) som beskrevet. Dog må overskrifter (f.eks. "KOPIMODTAGER") ikke vises såfremt der ikke er medsendt tilsvarende data.
- At henvisningsdiagnose (med eventuelle tillægsdiagnoser) altid præsenteres særskilt såfremt disse diagnoser er medsendt.

at SKS-diagnoser altid vises med foranstillet SKS-bogstav (eller en tilsvarende tekst) til angivelse af diagnoseart og at

- at mindst alle de nævnte informationer kan vises i et printudskrift – gerne i samme form (format og titel) som vist i eksemplet og gerne med en opsætning svarende til det viste, typiske "papirbrev".
- at det fremhæves med STORE BOGSTAVER eller tilsvarende alarm – farve/blink, hvis afslutningsnotatet korrigerer tidligere fremsendt afslutningsnotat. Tidligere fremsendte afslutningsnotater må aldrig slettes eller ændres.

Afsnit B

XML Facitliste

**Det gode kommune afslutningsnotat
XDIS15**

Det gode kommune afslutningsnotat, XDIS15, VersionCode XD1530L

MedComs XML-meddelelser er opdelt i to dele:

- "Del A" indeholder logistikdata (Tekniske data, afsender, modtager, patient og pårørende).
- "Del B" indeholder MedCom-meddelelsens kliniske data.

XML-Facitlisten består af følgende **objekter**:

Del A:

- Emessage (Kuvert)
 - Envelope (KuvertData)
 - Sent (Dato)
 - MunicipalityLetter (Afslutningsbrev)
 - Letter (BrevData)
 - Authorisation (Dato)
 - Sender (Afsender)
 - Contact (Kontaktafdeling)
 - Receiver (Modtager)
 - CCReceiver (KopiModtager)
 - Patient (Borger)
 - Relative (Paarørende) **max. x 2**

Del B:

- Referral (Henvisningen)
 - Received (Dato)
 - Refer (HenvisningsDiagnose)
 - ReferralAdditional (Tillægsdiagnose)
- Admission (Opstartsdato)

- Discharge (Afslutningsdato)
- ClinicalInformation (Afslutningsnotat)
 - Signed (Underskriver)
 - Text01 (Afslutningstekst)

Objekterne er kun vist én gang – men nogle af dem kan gentages flere gange. De er markeret på følgende måde, f.eks.: **max. x 10**

Facitlisten består af følgende kolonner:

- **XML Facitliste**, der angiver navnet på data og kvalifikatorer, som benyttes i Facitlisten.
- **Feltdef**, som angiver antallet af karakterer, som er tilladt samt om det er en kvalifikator (KVA).
- **M** = Mandatory (obligatorisk), der angiver hvilke data der altid skal være medsendt af afsender.
M kan forstås på 2 måder.
a) I Facitlisten kan der stå et M ud for elementnavnet både i dets starttag og dets sluttag. Dette betyder, at hele elementet inkl. nastede elementer skal sendes. For de nastede elementer gælder det dog kun, hvis disse også er angivet som **Mandatory**.
b) Hvis der ikke står et M ud for elementnavnet, skal hele elementet ikke medsendes, men hvis man alligevel sender noget, skal de nastede elementer med et M ud for altid sendes.
- **XML TAG**, som viser XML-element navnet.
- **XML DataDefinition**, der definerer indholdet af de enkelte data. Derudover beskrives relevante anvendelsesregler og andet, der er nødvendige for en korrekt implementering.

XML Facitliste

| XML Facitliste XDIS15 | FeltDef | M | XML TAG | XML DataDefinition |
|---|---------|---|---|--|
| <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> | Format | M | | Skal medsendes som en kopi af den viste XML-deklaration |
| <Emessage> | | M | <Emessage> | Namespace: http://rep.oio.dk/medcom.dk/xml/schemas/2016/12/01/ Sendes som attribut. |
| <Envelope> | | M | <Envelope> | |
| <Sent> | | M | <Sent> | |
| <Date>Kuvertens_afsendelses_dato</Date> | Date | M | <Date></Date> | Date er dato for påbegyndelse af afsendelse af kuverten på formen YYYY-MM-DD. |
| <Time>Kuvertens_afsendelses_tidspunkt</Time> | Time | M | <Time></Time> | Time er klokkeslæt for påbegyndelse af afsendelse på formen HH:MM. Hvis dette ikke kan genereres, anvendes "00:00" |
| </Sent> | | M | </Sent> | |
| <Identifier>Kuvertens_nummer</Identifier> | an..14 | M | <Identifier></Identifier> | Identifier er et afsender-genereret løbenummer unikt for denne kuvert afsendt af den pågældende afsender. Afsendersystemer bør sikre, at samme nummer aldrig kan benyttes to gange. |
| <AcknowledgementCode>Kuvert_kvitterings_anmodning</AcknowledgementCode> | KVA | M | <AcknowledgementCode></AcknowledgementCode> | AcknowledgementCode er en kvalifikator, der angiver om positiv kvittering ønskes retur. Negativ sendes under alle omstændigheder – uafhængig af værdien af AcknowledgementCode. |
| </Envelope> | | M | </Envelope> | |
| <MunicipalityLetter> | | M | <MunicipalityLetter> | |
| <Letter> | | M | <Letter> | |
| <Identifier>Brevets_nummer</Identifier> | an..14 | M | <Identifier></Identifier> | Identifier er et afsender-genereret løbenummer, unikt for hvert brev fra denne afsender. Afsendersystemer bør sikre, at der aldrig kan sendes samme Identifier fra samme afsender. |
| <VersionCode>Brevets_version</VersionCode> | KVA | M | <VersionCode></VersionCode> | VersionCode skal angives med den versionsbetegnelse, der fremgår af kvalifikatorlisten. Det er vigtigt at VersionCode er korrekt, da modtagersystemer benytter VersionCode til at afgøre hvilken brevtype, modtager kan modtage. VersionCode er unik for den enkelte brevtype. |

| XML Facitliste XDIS15 | FeltDef | M | XML TAG | XML DataDefinition |
|---|---------|---|---|---|
| <StatisticalCode>Brevets_statistiknummer</StatisticalCode> | an..8 | M | <StatisticalCode></StatisticalCode> | StatisticalCode udfyldes med TypeCode (f.eks. XDIS15). StatisticalCode er beregnet til statistik-formål og må ikke bruges af modtager-systemer. |
| <Authorisation> | | M | <Authorisation> | |
| <Date>Brevets_godkendelsesdato</Date> | Date | M | <Date></Date> | Date er dato, hvor brevet blev lavet "færdigt" eller "godkendt" hos afsender. Date angives på formatet YYYY-MM-DD. |
| <Time>Brevets_godkendelsesKlokkeslet</Time> | Time | M | <Time></Time> | Time er det tidspunkt, hvor brevet blev lavet "færdigt" eller "godkendt" hos afsender. Time angives på formatet HH:MM. |
| </Authorisation> | | M | </Authorisation> | |
| <TypeCode>Brevets_brevtype_i_kode</TypeCode> | KVA | M | <TypeCode></TypeCode> | TypeCode er kvalifikator for brevets type. Se kvalifikatorliste. |
| <StatusCode>Brevets_status</StatusCode> | KVA | M | <StatusCode></StatusCode> | StatusCode er en kvalifikator, der angiver, om brevet er nyt, rettet eller slettet. Den aktuelle anvendelse kan ses i kvalifikatorlisten. Skal altid udfyldes validt. |
| <EpisodeOfCareIdentifier>Brevets_afslutningsnotat_forloebnummer</EpisodeOfCareIdentifier> | an..35 | M | <EpisodeOfCareIdentifier></EpisodeOfCareIdentifier> | EpisodeOfCareIdentifier er reserveret til SST's forløbsmodel og benyttes til at knytte informationer til samme sygdomsforløb. EpisodeOfCareIdentifier er en UUID uden bindestreger og skal tages fra den tilhørende XREF15 |
| </Letter> | | M | </Letter> | |
| <Sender> | | M | <Sender> | |
| <EANIdentifier>Afsenders_lokationsnummer</EANIdentifier> | an..35 | M | <EANIdentifier></EANIdentifier> | EANIdentifier er kuvertafsenders lokationsnummer; det vil normalt sige afsendende organisation. Såvel positiv som negativ kvittering sendes tilbage til dette nummer. |
| <Identifier>Afsenders_ID_nummer</Identifier> | an..17 | M | <Identifier></Identifier> | Identifier er den egentlige afsenders ID-nummer. Alle an..17 formater skal kunne håndteres. Identifier skal altid udfyldes validt. Kommunenummer, hvis afsender er en kommune. Hvis afsender ikke har kommunekode eller SOR-kode, anvendes ofte et lokationsnummer. Alle modtagere skal kunne modtage alle typer på formen an..17, da der fremover vil blive sendt breve mellem alle typer afsendere og modtagere. Alle modtagere skal kunne modtage og behandle "ukendte" numre og f.eks. kunne håndtere, hvis numrene ændres. |
| <IdentifierCode>Afsenders_ID_nummers_type</IdentifierCode> | KVA | M | <IdentifierCode></IdentifierCode> | IdentifierCode er kvalifikatoren "kommunenummer" hvis det er kommunenummeret der er anvendt i Identifier. |
| <OrganisationName>Afsenders_organisation</OrganisationName> | an..35 | M | <OrganisationName></OrganisationName> | OrganisationName er navnet i tekst på afsendende kommune. |

| XML Facitliste XDIS15 | FeltDef | M | XML TAG | XML DataDefinition |
|--|---------|---|---|--|
| <DepartmentName>Afsenders_afdeling_el_socialomr aade</DepartmentName> | an..35 | | <DepartmentName></ DepartmentName> | DepartmentName er navnet på kommuneområde, hvis afsender er en kommune. |
| <UnitName>Afsenders_afdeling_el_socialdistrikt</Unit tName> | an..35 | | <UnitName></UnitNa me> | UnitName er navnet på området for kommunens forebyggelsestilbud. |
| <StreetName>Afsenders_adresse</StreetName> | an..35 | | <StreetName></Street Name> | StreetName er afsenders vejnavn og vejnummer. |
| <SuburbName>Afsenders_bostednavn</SuburbNam e> | an..35 | | <SuburbName></Subu rbName> | SuburbName er et evt. stednavn på afsenders primære adresse for eks.: Mullerup, 5772 Kværndrup. |
| <DistrictName>Afsenders_by</DistrictName> | an..35 | | <DistrictName></Distri ctName> | DistrictName er afsenders bynavn på primære adresse. |
| <PostCodeIdentifier>Afsenders_postnummer</PostC odeIdentifier> | an..9 | | <PostCodeIdentifier></ PostCodeIdentifier> | PostCodeIdentifier er afsenders postnummer på primære adresse. |
| <TelephoneSubscriberIdentifier>Afsenders_telefon</ TelephoneSubscriberIdentifier> | an..25 | | <TelephoneSubscriber Identifier></Telephone SubscriberIdentifier> | TelephoneSubscriberIdentifier er afsenders telefonnummer. |
| <MedicalSpecialityCode>Afsenders_speciale_kode</ MedicalSpecialityCode> | KVA | | <MedicalSpecialityCod e></MedicalSpeciality Code> | MedicalSpecialityCode er en kvalifikator for afsenders medicinske speciale. Feltet er optionelt og bibeholdt aht. eventuel fremtidig anvendelse. Se kvalifikatorliste. |
| <SpecialityName>Afsenders_behandlingstilbud </SpecialityName> | an..35 | M | <SpecialityName></Sp ecialityName> | SpecialityName er navnet på behandlingstilbuddet, borgeren har afsluttet. |
| <Contact> | | | <Contact> | |
| <Identifier>Afsenderkontakts_ID</Identifier> | an..17 | M | <Identifier></Identifier> | Identifier er kontakts kommunenummer. |
| <IdentifierCode>Afsenderkontakts_ID_type</Identifier Code> | KVA | M | <IdentifierCode></Iden tifierCode> | IdentifierCode er kvalifikator for det anvendte kode- el. klassifikationssystem "kommunenummer", hvis kommune. |
| <OrganisationName>Afsenderkontakts_organisation< </OrganisationName> | an..35 | | <OrganisationName>< </OrganisationName> | OrganisationName er navnet på kommunen. |
| <DepartmentName>Afsenderkontakts_afdeling</Dep artmentName> | an..35 | | <DepartmentName></ DepartmentName> | DepartmentName er navnet på området i kommunen. |
| <UnitName>Afsenderkontakts_afsnit</UnitName> | an..35 | | <UnitName></UnitNa me> | UnitName er en yderligere specifikation af kontakten i kommunen, hvis en sådan findes. |
| </Contact> | | | </Contact> | |
| </Sender> | | M | </Sender> | |
| <Receiver> | | M | <Receiver> | |
| <EANIdentifier>Modtagers_lokationsnummer</EANId entifier> | an..35 | M | <EANIdentifier></EANI dentifier> | EANIdentifier er kuvertmodtagers lokationsnummer. |

| XML Facitliste XDIS15 | FeltDef | M | XML TAG | XML DataDefinition |
|---|---------|---|---|--|
| <Identifier>Modtagers_ID_nummer</Identifier> | an..17 | M | <Identifier></Identifier> | Identifier er slutmodtagers ydernummer eller SOR-kode- skal anvendes som beskrevet ved SenderIdentifier ovenfor og skal altid udfyldes validt. |
| <IdentifierCode>Modtagers_ID_nummer_type</IdentifierCode> | KVA | M | <IdentifierCode></IdentifierCode> | IdentifierCode er kvalifikator for det anvendte kode- el. klassifikationssystem - "ydernummer" hvis ydernummer angivet i Identifier. |
| <OrganisationName>Modtagers_organisation</OrganisationName> | an..35 | | <OrganisationName></OrganisationName> | OrganisationName er navnet i tekst på modtagende lægehus. Udfyldes som for SenderOrganisationName. |
| <DepartmentName>Modtagers_afdeling</DepartmentName> | an..35 | | <DepartmentName></DepartmentName> | DepartmentName er navnet på sygehusafdeling eller titlen "Læge", hvis modtager er en læge i et lægehus o.l. Se beskrivelse under SenderDepartmentName. |
| <UnitName>Modtagers_afsnit</UnitName> | an..35 | | <UnitName></UnitName> | UnitName er modtagende for- og efternavn (hvis modtager er en person i et lægehus). Se beskrivelse under SenderUnitName. |
| <StreetName>Modtagers_adresse</StreetName> | an..35 | | <StreetName></StreetName> | StreetName er modtagers primære adresse. |
| <SuburbName>Modtagers_bostednavn</SuburbName> | an..35 | | <SuburbName></SuburbName> | SuburbName er et evt. stednavn på modtagers primære adresse f.eks.: Mullerup, 5772 Kværndrup. |
| <DistrictName>Modtagers_bynavn</DistrictName> | an..35 | | <DistrictName></DistrictName> | DistrictName er modtagers bynavn på primære adresse. |
| <PostCodeIdentifier>Modtagers_postnummer</PostCodeIdentifier> | an..9 | | <PostCodeIdentifier></PostCodeIdentifier> | PostCodeIdentifier er modtagers postnummer på primære adresse. |
| </Receiver> | | M | </Receiver> | |
| <CCReceiver> | | | <CCReceiver> | Sygehuse skal kun modtage svar, i tilfælde hvor det er aftalt. |
| <Identifier>Kopimodtagers_ID_nummer</Identifier> | an..17 | M | <Identifier></Identifier> | Identifier kan være kopimodtagers ydernummer. Kopimodtager kan fx være en anden praksis. Identifier skal anvendes som beskrevet ved SenderIdentifier ovenfor og skal altid udfyldes validt |
| <IdentifierCode>Kopimodtagers_ID_nummers_type</IdentifierCode> | KVA | M | <IdentifierCode></IdentifierCode> | IdentifierCode er kvalifikator for det anvendte kode- el. klassifikationssystem - "ydernummer" hvis ydernummer angivet i Identifier. |
| <OrganisationName>Kopimodtagers_organisation</OrganisationName> | an..35 | | <OrganisationName></OrganisationName> | OrganisationName er navnet i tekst på kopimodtagende lægehus. Udfyldes som for SenderOrganisationName. |
| <DepartmentName>Kopimodtagers_afdeling</DepartmentName> | an..35 | | <DepartmentName></DepartmentName> | DepartmentName er navnet titlen "Læge" hvis kopimodtager er en læge i et lægehus o.l. Se beskrivelse under SenderDepartmentName. |

| XML Facitliste XDIS15 | FeltDef | M | XML TAG | XML DataDefinition |
|---|---------|---|---|---|
| <UnitName>Kopimodtagers_afsnit</UnitName> | an..35 | | <UnitName></UnitName> | UnitName er kopimodtagers for- og efternavn (hvis kopimodtager er en person i et lægehus). Se beskrivelse under SenderUnitName. |
| <StreetName>Kopimodtagers_adresse</StreetName> | an..35 | | <StreetName></StreetName> | StreetName er kopimodtagers primære adresse. |
| <SuburbName>Kopimodtagers_bostednavn</SuburbName> | an..35 | | <SuburbName></SuburbName> | SuburbName er et evt. stednavn på kopimodtagers primære adresse, f.eks.: Mullerup, 5772 Kværndrup. |
| <DistrictName>Kopimodtagers_bynavn</DistrictName> | an..35 | | <DistrictName></DistrictName> | DistrictName er kopimodtagers bynavn på primære adresse. |
| <PostCodeIdentifier>Kopimodtagers_postnummer</PostCodeIdentifier> | an..9 | | <PostCodeIdentifier></PostCodeIdentifier> | PostCodeIdentifier er kopimodtagers postnummer på primære adresse. |
| </CCReceiver> | | | </CCReceiver> | |
| <Patient> | | M | <Patient> | Borgeren |
| Vælg mellem (| | | Vælg mellem (| |
| <CivilRegistrationNumber>Borgerens_CPR_nummer</CivilRegistrationNumber> | n10 | | <CivilRegistrationNumber></CivilRegistrationNumber> | CivilRegistrationNumber er borgerens valide CPR-nummer, og dette eller et erstatningsnummer skal altid medsendes. CPR-nummer sendes uden bindestreg. Hvis et validt CPR-nummer ikke findes, sendes et erstatningsnummer i AlternativIdentifier på præcis 10 tegn. |
| eller | | | eller | |
| <AlternativIdentifier>Borgerens_erstatnings_CPR_nummer</AlternativIdentifier> | an10 | | <AlternativIdentifier></AlternativIdentifier> | AlternativIdentifier er et erstatnings-CPR-nummer eller et usikkert CPR-nummer på præcis 10 tegn. Udfyldes, hvis der ikke er angivet et validt CPR-nummer i CivilRegistrationNumber. |
|) | | |) | |
| <PersonSurnameName>Borgerens_efternavn</PersonSurnameName> | an..70 | M | <PersonSurnameName></PersonSurnameName> | PersonSurnameName er Borgerens efternavn. |
| <PersonGivenName>Borgerens_fornavne</PersonGivenName> | an..70 | | <PersonGivenName></PersonGivenName> | PersonGivenName er Borgerens fornavn(e). Fornavn bør altid medsendes. |
| <StreetName>Borgerens_adresse</StreetName> | an..35 | | <StreetName></StreetName> | StreetName er Borgerens primære vejnavn og nummer. |
| <SuburbName>Borgerens_bostednavn</SuburbName> | an..35 | | <SuburbName></SuburbName> | SuburbName er et evt. stednavn på Borgerens primære adresse f.eks.: Mullerup, 5772 Kværndrup. |
| <DistrictName>Borgerens_bynavn</DistrictName> | an..35 | | <DistrictName></DistrictName> | DistrictName er bynavn på den primære adresse. |

| XML Facitliste XDIS15 | FeltDef | M | XML TAG | XML DataDefinition |
|--|---------|----------|---|---|
| <PostCodeIdentifier>Borgerens_postnummer</PostCodeIdentifier> | an..9 | | <PostCodeIdentifier></PostCodeIdentifier> | PostCodeIdentifier er postnummeret på den primære adresse. |
| <OccupancyText>Borgerens_stillingsbetegnelse</OccupancyText> | an..35 | | <OccupancyText></OccupancyText> | OccupancyText er Borgerens stillingsbetegnelse. |
| </ Patient > | | M | </Patient> | |
| <Relative> | | | <Relative> | |
| <RelationCode>Paarørendes_type</RelationCode> | KVA | M | <RelationCode></RelationCode> | RelationCode er en kvalifikator, der angiver den pårørendes relation til patienten, f.eks. om det er far eller mor. |
| <PersonIdentifier>Paarørendes_ID_nummer_fx_CPR.</PersonIdentifier> | an..10 | | <PersonIdentifier></PersonIdentifier> | PersonIdentifier er pårørendes CPR-nr, hvis et sådant findes. |
| <PersonSurnameName>Paarørendes_efternavn</PersonSurnameName> | an..70 | M | <PersonSurnameName></PersonSurnameName> | PersonSurnameName er pårørendes efternavn. Skal udfyldes, hvis elementet benyttes. |
| <PersonGivenName>Paarørendes_fornavn</PersonGivenName> | an..70 | | <PersonGivenName></PersonGivenName> | PersonGivenName er pårørendes fornavn(e). |
| <StreetName>Paarørendes_adresse</StreetName> | an..35 | | <StreetName></StreetName> | StreetName er pårørendes primære adresse. |
| <SuburbName>Paarørendes_bostednavn</SuburbName> | an..35 | | <SuburbName></SuburbName> | SuburbName er et evt. stednavn på pårørendes primære adresse f.eks.: Mullerup, 5772 Kværndrup. |
| <DistrictName>Paarørendes_bynavn</DistrictName> | an..35 | | <DistrictName></DistrictName> | DistrictName er bynavn på den primære adresse. |
| <PostCodeIdentifier>Paarørendes_postnummer</PostCodeIdentifier> | an..9 | | <PostCodeIdentifier></PostCodeIdentifier> | PostCodeIdentifier er postnummeret på den primære adresse. |
| </Relative> | | | </Relative> | |
| <Referral> | | | <Referral> | |
| <Identifier>Henvisningens_brev_nummer</Identifier> | an..35 | | <Identifier></Identifier> | Identifier er nummeret på en henvisning, der er fremsendt tidligere. |
| <Received> | | M | <Received> | |
| <Date>Henvisningens_modtagelses_dato</Date> | Date | M | <Date></Date> | Date er den dato hvor henvisningen blev modtaget i kommunen. Format: YYYY-MM-DD |
| <Time>Henvisningens_modtagelses_klokkeslet</Time> | Time | M | <Time></Time> | Time er det tidspunkt, hvor henvisningen blev modtaget i kommunen. Format: HH:MM |
| </Received> | | M | </Received> | |
| <Refer> | | | <Refer> | |
| <DiagnoseCode>Henvisningsdiagnosen_i_kode</DiagnoseCode> | an..17 | M | <DiagnoseCode></DiagnoseCode> | DiagnoseCode er henvisning-diagnosen sendt i henvisningen til kommunal forebyggelse. |

| XML Facitliste XDIS15 | FeltDef | M | XML TAG | XML DataDefinition |
|---|---------|---|---------------------------------------|--|
| <DiagnoseTypeCode>Henvisningsdiagnosekodens_type</DiagnoseTypeCode> | KVA | M | <DiagnoseTypeCode></DiagnoseTypeCode> | DiagnoseTypeCode er kvalifikator for det anvendte kode- el. klassifikationssystem. |
| <DiagnoseText>Henvisningsdiagnosen_i_tekst</DiagnoseText> | an..70 | M | <DiagnoseText></DiagnoseText> | DiagnoseText er den til henvisningskoden tilhørende kodetekst eller ICPC-kode. Kodebetydning skal medsendes hvis elementet benyttes. Modtagersystemet skal vise den fremsendte tekst for brugeren – ikke en tekst hentet i et register i modtagersystemet. |
| </Refer> | | | </Refer> | |
| <ReferralAdditional> | | | <ReferralAdditional> | |
| <DiagnoseCode>Henvisnings_tillaegsdiagnose_01_i_kode</DiagnoseCode> | an..17 | M | <DiagnoseCode></DiagnoseCode> | DiagnoseCode er en evt. tillægsdiagnose (Kvalifikator "tillaegsdiagnose") til henvisningsdiagnosen. Der kan kun fremsendes 5 tillægskoder. Tillægsdiagnosen fremsendes uden foranstillet plus "+" – men vises for brugeren med foranstillet "+". |
| <DiagnoseTypeCode>Henvisnings_tillaegsdiagnosekodes_type</DiagnoseTypeCode> | KVA | M | <DiagnoseTypeCode></DiagnoseTypeCode> | DiagnoseTypeCode er kvalifikator for det anvendte kode- el. klassifikationssystem. |
| <DiagnoseText>Henvisnings_tillaegsdiagnose_i_tekst</DiagnoseText> | an..70 | M | <DiagnoseText></DiagnoseText> | DiagnoseText er den til tillægskoden tilhørende kodetekst. Kodebetydning skal medsendes hvis elementet benyttes. Modtagersystemet skal vise den fremsendte tekst for brugeren - ikke en tekst hentet i et register i modtagersystemet. |
| </ReferralAdditional> | | | </ReferralAdditional> | |
| </Referral> | | | </Referral> | |
| <Admission> | | | <Admission> | |
| <Date>Dato_for_opstart</Date> | Date | M | <Date></Date> | Date er "Opstartsdato" og angives på formen YYYY-MM-DD |
| <Time>Klokkeslæt_for_opstart</Date> | Time | M | <Time></Time> | Time er klokkeslæt for "Opstart" og angives på formen HH:MM. Hvis klokkeslættet ikke kendes anføres 00:00. |
| </Admission> | | | </Admission> | |
| <Discharge> | | | <Discharge> | |
| <Date>Dato_for_afslutning</Date> | Date | M | <Date></Date> | Date er afslutningsdato og angives på formen YYYY-MM-DD. |
| <Time>Klokkeslæt_for_afslutning</Date> | Time | M | <Time></Time> | Time er klokkeslæt for "Afslutning" og angives på formen HH:MM. Hvis klokkeslættet ikke kendes anføres 00:00. |
| </Discharge> | | | </Discharge> | |
| <ClinicalInformation> | | | <ClinicalInformation> | |
| <Signed> | | | <Signed> | |

| XML Facitliste XDIS15 | FeltDef | M | XML TAG | XML DataDefinition |
|--|-----------|---|--|--|
| <Date>Afslutningsnotats_dato</Date> | Date | | <Date></Date> | Date er en dato der viser hvornår patientkontakten, der beskrives, har fundet sted. |
| <SignedBy>underskrevet_af </SignedBy> | Tx..70 | M | <SignedBy></SignedBy> | Navn på underskriver. |
| <JobTitle>Underskrivers_titel</JobTitle> | Tx..70 | M | <JobTitle>Underskrivers_titel</JobTitle> | Jobtitlen på underskriver. |
| </Signed> | | | </Signed> | |
| <Text01>Afslutningsteksten</Text01> | tx..31500 | M | <Text01></Text01> | Text01 er afslutningsteksten. Her beskrives: Status/konklusion, Resumé af forløbet, Information til borgeren eller pårørende |
| </ClinicalInformation> | | | </ClinicalInformation> | |
| <i>Vælg mellem max. 10 ialt (</i> | | | <i>Vælg mellem max. 10 ialt (</i> | |
| <Reference> | | | <Reference> | |
| <RefDescription>Typebeskrivelse_af_tekst, ex. SUP, BIN, URL</RefDescription> | an..70 | M | <RefDescription></RefDescription> | RefDescription er beskrivelse af typen af efterfølgende tekstelement, ex. SUP, BIN eller URL. |
| <URL>Weblink</URL> | an..350 | M | <URL></URL> | URL angiver den fulde webadresse til et relevant link. |
| </Reference> | | | </Reference> | |
| <i>eller</i> | | | <i>eller</i> | |
| <Reference> | | | <Reference> | |
| <RefDescription>Typebeskrivelse_af_tekst, ex. SUP, BIN, URL</RefDescription> | an..70 | | <RefDescription></RefDescription> | RefDescription er beskrivelse af typen af efterfølgende tekstelement, ex. SUP, BIN eller URL. |
| ^{>true} | BOOLEAN | | | SUP angiver med ja/nej om der findes tilhørende eller supplerende information i en SUP-database |
| </Reference> | | | </Reference> | |
| <i>eller</i> | | | <i>eller</i> | |
| <Reference> | | | <Reference> | |
| <RefDescription>Typebeskrivelse_af_tekst, ex. SUP, BIN, URL</RefDescription> | an..70 | M | <RefDescription></RefDescription> | RefDescription er beskrivelse af typen af efterfølgende tekstelement, ex. SUP, BIN eller URL. |
| <BIN> | | | <BIN> | |
| <ObjectIdentifier>Objektets_IDnummer</ObjectIdentifier> | an..35 | M | <ObjectIdentifier></ObjectIdentifier> | ObjectIdentifier er objektets ID-nummer, genereret af afsendersystemet. Samme ID som i tilhørende XMEDBIN. |
| <ObjectCode>Objektets_type</ObjectCode> | an..3 | M | <ObjectCode></ObjectCode> | ObjectCode er objektets type, f.eks. billede, tekst eller biosignal |

| XML Facitliste XDIS15 | FeltDef | M | XML TAG | XML DataDefinition |
|---|---------|---|---|--|
| <ObjectExtensionCode>Filekstension_for_objektet</ObjectExtensionCode> | an..3 | M | <ObjectExtensionCode></ObjectExtensionCode> | ObjectExtensionCode er fil ekstension for objektet, f.eks. jpg, doc eller wav. |
| <OriginalObjectSize>Objektstoerrelse</OriginalObjectSize> | n..18 | M | <OriginalObjectSize></OriginalObjectSize> | OriginalObjectSize er objektets størrelse i antal bytes. |
| </BIN> | | | </BIN> | |
| </Reference> | | | </Reference> | |
|) | | |) | |
| </MunicipalityLetter> | | M | </MunicipalityLetter> | |
| </Emessage> | | M | </Emessage> | |

XML Kvalifikatorliste

Det gode kommune afslutningsnotat,
XDIS15, VersionCode XD1530L

I Kvalifikatorlisten er angivet

- **XML KvalifikatorNavn/Type:** her er angivet koden for kvalifikortypen og de er sorteret alfabetisk.
- **Gyldige XML værdier,** kvalifikatorværdier angivet med sigende navn.
- **XML KvalifikatorDefinition,** der angiver betydningen af hver enkelt kvalifikatorværdi i XML.

XML Kvalifikatorliste

| XML KvalifikatorNavn/Type | Gyldige XMLvaerdier | Default | XML KvalifikatorDefinition |
|-----------------------------|------------------------|---------|--|
| AcknowledgementCodeType | minuspositivkvitt | Default | Angiver at der ikke ønskes POSITIV XCONTRL kvittering på kuverten. Negativ XCONTRL sendes altid ved "mislykket modtagelse" |
| AcknowledgementCodeType | pluspositivkvitt | | Angiver at der ønskes POSITIV XCONTRL kvittering ("brevet er modtaget") på applikationsniveau på kuverten. VANS må aldrig sende POSITIV XCONTRL. |
| DiagnoseDescriptionCodeType | henv_diagnose | | Henvisningsdiagnose |
| DiagnoseDescriptionCodeType | tillaegsdiagnose | | Tillægsdiagnose |
| DiagnoseTypeCodeType | uspecificeretkode | | Uspecificeret, det vil sige lokal kode. |
| DiagnoseTypeCodeType | ICPCkode | | ICPC-kode. |
| IdentifierCodeType | sygehusafdelingsnummer | Default | Sygehusafdelingsnummer i officiel SKS-kode. |
| IdentifierCodeType | ydernummer | | Ydernummer for praktiserende ydere. |
| IdentifierCodeType | lokationsnummer | | EAN-lokationsnummer |
| IdentifierCodeType | kommunennummer | | Kommunennummer. |
| IdentifierCodeType | sorkode | | Sundhedsvæsenets organisationsregister. |
| MedicalSpecialityCodeType | ikkeklassificeret | Default | Benyttes både for sygehusafdelinger og for praktiserende samt evt. andre afsendere hvor der ikke findes et lægeligt speciale, f.eks. for kommuner. |
| MedicalSpecialityCodeType | blandet | | Blandet medicin (Afsenders sygehusspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | intern_medicin_sygehus | | Intern medicin (Afsenders sygehusspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | geriatri | | Geriatrici (Afsenders sygehusspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | hepatologi | | Hepatologi (Afsenders sygehusspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | haematologi | | Hæmatologi (Afsenders sygehusspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | Infektionsmedicin | | Infektionsmedicin (Afsenders sygehusspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | kardiologi | | Kardiologi (Afsenders sygehusspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | med_allergologi | | Med. allergologi (Afsenders sygehusspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | med_endokrinologi | | Med. endokrinologi (Afsenders sygehusspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | med_gastroenterologi | | Med. gastroenterologi (Afsenders sygehusspeciale). |

| XML KvalifikatorNavn/Type | Gyldige XMLvaerdier | Default | XML KvalifikatorDefinition |
|---------------------------|-------------------------------|---------|---|
| MedicalSpecialityCodeType | med_lungesygdomme | | Med. lungesygdomme (Afsenders sygehusspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | nefrologi | | Nefrologi (Afsenders sygehusspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | reumatologi | | Reumatologi (Afsenders sygehusspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | palliativ | | Palliativ medicin (Afsenders sygehusspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | akut | | Akut medicin (Afsenders sygehusspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | dermato_venerologi_sygehus | | Dermato-venerologi (Afsenders sygehusspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | neurologi | | Neurologi (Afsenders sygehusspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | onkologi | | Onkologi (Afsenders sygehusspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | kirurgi_sygehus | | Kirurgi (Afsenders sygehusspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | karkirurgi | | Karkirurgi (Afsenders sygehusspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | kir_gastroenterologi | | Kir. gastroenterologi (Afsenders sygehusspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | plastikkirurgi | | Plastikkirurgi (Afsenders sygehusspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | thoraxkirurgi | | Thoraxkirurgi (Afsenders sygehusspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | urologi | | Urologi (Afsenders sygehusspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | gynaekologi_obstetrik_sygehus | | Gynækologi og obstetrik (Afsenders sygehusspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | sexologi | | Sexologi (Afsenders sygehusspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | neurokirurgi | | Neurokirurgi (Afsenders sygehusspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | ortopaedisk_kirurgi_sygehus | | Ortopædisk kirurgi (Afsenders sygehusspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | oftalmologi | | Oftalmologi (Afsenders sygehusspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | oto_rhino_laryngologi | | Oto-, rhino-, laryngologi (Afsenders sygehusspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | hospitalsodontologi | | Hospitalsodontologi (Afsenders sygehusspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | psykiatri_sygehus | | Psykiatri (Afsenders sygehusspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | boerne_ungdomspsykiatri | | Børne- og ungdomspsykiatri (Afsenders sygehusspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | klin_biokemi | | Klin. biokemi (Afsenders sygehusspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | klin_fys_nuklearmedicin | | Klin fys og nuklearmedicin (Afsenders sygehusspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | klin_immunologi | | Klin. immunologi (Afsenders sygehusspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | klin_mikrobiologi | | Klin. mikrobiologi (Afsenders sygehusspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | klin_neurofysiologi | | Klin. neurofysiologi (Afsenders sygehusspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | patologisk_anatomi | | Patologisk anatomi (Afsenders sygehusspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | diagnostisk_radiologi | | Diagnostisk radiologi (Afsenders sygehusspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | klin_farmakologi | | Klin. farmakologi (Afsenders sygehusspeciale). |

| XML KvalifikatorNavn/Type | Gyldige XMLvaerdier | Default | XML KvalifikatorDefinition |
|---------------------------|-------------------------------|---------|---|
| MedicalSpecialityCodeType | klin_genetik | | Klin. genetik (Afsenders sygehusspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | paediatri_sygehus | | Pædiatri (Afsenders sygehusspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | anaesthesiologi_sygehus | | Anæstesiologi (Afsenders sygehusspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | arbejdsmedicin | | Arbejdsmedicin (Afsenders sygehusspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | almen_medicin | | Almen medicin (Afsenders sygehusspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | samfundsmedicin | | Samfundsmedicin (Afsenders sygehusspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | retsmedicin | | Retsmedicin (Afsenders sygehusspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | fysioterapi_sygehus | | Fysio- og ergoterapi (Afsenders sygehusspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | anaesthesiologi_praksis | | Anæstesiologi (Afsenders praksisspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | roentgen_kbh | | Røntgen (København) (Afsenders praksisspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | dermato_venerologi_praksis | | Dermatologi-venerologi (Afsenders praksisspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | roentgen | | Røntgen. (Afsenders praksisspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | reumatologi_fysiurgi | | Reumatologi (Fysiurgi) (Afsenders praksisspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | gynaekologi_obstetrik_praksis | | Gynækologi/obstetrik (Afsenders praksisspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | intern_medicin_praksis | | Intern Medicin (Afsenders praksisspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | kirurgi_praksis | | Kirurgi (Afsenders praksisspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | klinisk_kemi | | Klinisk kemi. (Afsenders praksisspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | neurokirurgi_praksis | | Neurokirurgi (Afsenders praksisspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | neuromedicin | | Neuromedicin (Afsenders praksisspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | oejenlaege | | Øjenlæge (Afsenders praksisspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | ortopaedisk_kirurgi_praksis | | Ortopædisk Kirurgi (Afsenders praksisspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | oere_naese_halslaege | | Øre, Næse halslæge (Afsenders praksisspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | patologi | | Patologi (Afsenders praksisspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | plastkirurgi | | Plastkirurgi (Afsenders praksisspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | psykiatri_praksis | | Psykiatri (Afsenders praksisspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | paediatri | | Pædiatri (Afsenders praksisspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | boernpsykiatri | | Børnpsykiatri (Afsenders praksisspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | tropemedicin | | Tropemedicin (Afsenders praksisspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | med_laboratorier_kpll | | KPLL (Afsenders praksisspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | med_laboratorier | | Med. laboratorier (Afsenders praksisspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | omegnslaboratorier | | Omegnslaboratorier (Afsenders praksisspeciale). |

| XML KvalifikatorNavn/Type | Gyldige XMLvaerdier | Default | XML KvalifikatorDefinition |
|---------------------------|------------------------------|---------|---|
| MedicalSpecialityCodeType | med_laboratorier_ssi | | SSI (Afsenders praksisspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | tandplejere | | Tandplejere (Afsenders praksisspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | tandlaege | | Tandlæge (Afsenders praksisspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | fysioterapi | | Fysioterapi (Afsenders praksisspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | briller | | Briller (Afsenders praksisspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | kiropraktor | | Kiropraktor (Afsenders praksisspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | fodterapi | | Fodterapi (Afsenders praksisspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | fodbehandlking | | Fodbehandling (Afsenders praksisspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | ridefysioterapi | | Ridefysioterapi (Afsenders praksisspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | teddy | | Teddy Øfeldt (Afsenders praksisspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | fodterapi_radioaktiv | | Fodterapi - følger radioaktiv bestråling (Afsenders praksisspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | fodterapi_leddegigt | | Fodterapi - svær leddegigt (Afsenders praksisspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | fysioterapi_vederlagsfri | | Vederlagsfri fysioterapi (Afsenders praksisspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | psykolog | | Psykolog (Afsenders praksisspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | kiropraktor_64 | | Kiropraktik - ordning 64 (Afsenders praksisspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | ridefysioterapi_vederlagsfri | | Vederlagsfri ridefysioterapi (Afsenders praksisspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | almenlaege_laevagt | | Almenlæge og lægevagt (Afsenders praksisspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | vagtlaege | | Almenlæge og lægevagt (Afsenders praksisspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | almenlaege_vagtkoersel | | Almen lægers vagtkørsel (Afsenders praksisspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | almenlaege_vagtlaegehjaelp | | Vagtlægehjælp, region hovedstaden (Afsenders praksisspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | vagtlaegehjaelp_kbh | | Vagtlægehjælp, region hovedstaden (Afsenders praksisspeciale). |
| MedicalSpecialityCodeType | vagtlaegehjaelp | | Vagtlægehjælp (Afsenders praksisspeciale). |
| ObjectCodeType | Tekstfil | | Tekst + tabeller |
| ObjectCodeType | Billed | | Images, billeder |
| ObjectCodeType | Program | | EDB programmer |
| ObjectCodeType | vektor_grafik | | Vector Graphics (fx. PDF) |
| ObjectCodeType | Biosignaler | | Biosignals ex. EKG |
| ObjectCodeType | Multimedia | | Multimedier |

| XML KvalifikatorNavn/Type | Gyldige XMLvaerdier | Default | XML KvalifikatorDefinition |
|---------------------------|----------------------|----------|---|
| ObjectCodeType | proprietaert_indhold | | Proprietært indhold ex. i en ZIP-fil. Må kun anvendes ved bilaterale aftaler. |
| ObjectExtensionCodeType | pcx | | PCX, billedfil |
| ObjectExtensionCodeType | tiff | | TIFF, billedfil |
| ObjectExtensionCodeType | jpeg | | JPEG billedfil |
| ObjectExtensionCodeType | gif | | GIF billedfil |
| ObjectExtensionCodeType | bmp | | BMP billedfil |
| ObjectExtensionCodeType | png | | PNG billedfil |
| ObjectExtensionCodeType | mpg | | MPG billede + lydfil |
| ObjectExtensionCodeType | dcm | Optionel | DICOM, røntgenbillede |
| ObjectExtensionCodeType | scp | Optionel | SCP-ECG prENV1064, EKG standard fil. |
| ObjectExtensionCodeType | txt | | Ren tekstfil |
| ObjectExtensionCodeType | rtf | | Rich text format |
| ObjectExtensionCodeType | doc | Optionel | Microsoft Word |
| ObjectExtensionCodeType | xls | Optionel | Microsoft Excel |
| ObjectExtensionCodeType | wpd | Optionel | Word perfect |
| ObjectExtensionCodeType | pdf | | PDF filer (vektorgrafik) |
| ObjectExtensionCodeType | wav | | MS wave fil (multimedia) |
| ObjectExtensionCodeType | avi | | Generic |
| ObjectExtensionCodeType | mid | Optionel | |
| ObjectExtensionCodeType | rmi | Optionel | |
| ObjectExtensionCodeType | zip | | Zip-filer. Kan kvalificeres med alle ObjectCode |
| ObjectExtensionCodeType | bin | | Generic |
| ObjectExtensionCodeType | inh | | Inhousefil |
| RelationCodeType | uspec_paarørende | Default | Uspecificeret pårørende el. værge. |
| RelationCodeType | mor | | Mor |
| RelationCodeType | far | | Far |
| RelationCodeType | soen | | Søn |
| RelationCodeType | datter | | Datter |
| StatusCodeType | nytbrev | Default | Hvis brevet ikke erstatter et tidligere udsendt brev. |
| StatusCodeType | rettetbrev | | Hvis brevet korrigerer et tidligere udsendt brev. Det tidligere udsendte brev må aldrig slettes eller ændres. |

| XML KvalifikatorNavn/Type | Gyldige XMLvaerdier | Default | XML KvalifikatorDefinition |
|---------------------------|---------------------|---------|--|
| TypeCodeType | XDIS15 | Default | Det gode kommune afslutningsnotat |
| VersionCodeType | XD1530L | | XD1530L er versionsnummer for Det gode kommune afslutningsnotat. |

Testeksempel:

Alle opdaterede testeksempler findes på MedComs hjemmeside:
www.medcom.dk under fanen Standarder under de respektive meddelelsesstandarder.