



SimplifiedHTML specifikation

SimplifiedHtml er et subset af html (XHTML), renderingen af denne type tekst er kort beskrevet her, og for detaljer henvises til specifikationen for xhtml og html:

<http://www.w3.org/TR/xhtml1/>

Det er besluttet at FNUX filer er i UTF-8 og dette gælder teksten her også.

White-space, mellemrum, håndteres som specificeret af W3C, for tvungne mellemrum bruges tegnet:

Paragraph: <p>

Paragraffer er indpakket i elementet p. Tekst er på et eller andet niveau, altid i en paragraf. Der indsættes altid mindst et linjeskift efter en paragraf. Den visuelle afstand mellem paragraffer er helt op til præsentationen i det enkelte system, der lægges op til at følge html standard visning.

Eksempel XML

```
<p>1. Paragraf</p>
<p>2. Paragraf</p>
```

Eksempel Præsentation

```
1. Paragraf
2. Paragraf
```

Line break:

Line break giver et tvunget linjeskift i præsentationen. Line Break kan optræde flere gange i en paragraf eller i de andre formateringslementer.

Eksempel XML

```
<p>Linje 1<br/>Linje 2<br/>Linje 3<br/></p>
```

Eksempel Præsentation

```
Linje 1
Linje 2
Linje 3
```

Bold:

Bold angiver fed formatering på den tekst der står i mellem start og slut tagget.. Bold kan optræde som underelement på alle elementer på nær line break.

Eksempel XML

```
<p><b>Fed</b></p>
```

Eksempel Præsentation

Fed

Italics: <i>

Italics angiver kursiv formatering på den tekst der står i mellem start og slut tagget.. Italics kan optræde som underelement på alle elementer på nær line break.

Eksempel XML

```
<p><i>Kursiv</i></p>
```

Eksempel Præsentation

Kursiv

Underline:

Underline bruger elementet em, da det tidligere tag u, er blevet markeret som Deprecated¹. For at kunne lave understregning er det nødvendigt at gøre brug af følgende CSS² hvis man bruger html visning. CSS sendes ikke med i FNUX filen:

CSS

```
em {  
  font-style: inherit;  
  text-decoration: underline;  
}
```

Underline angiver understregning på den tekst der står i mellem start og slut tagget. Underline kan optræde som underelement på alle elementer på nær line break.

Eksempel XML

```
<p><em>Understreget</em></p>
```

Eksempel Præsentation

Understreget

Monospaced: <tt>

Monospaced bruges til at angive at tekst skal være med fast ens bredde for alle tegn. Den bruges oftest til at lave tekstuelle tabeller (f.eks. mikrobiologiresultater).

Monospaced kan optræde som underelement på alle elementer på nær line break.

Eksempel XML

```
<p><tt>Fast bredde</tt></p>
```

Eksempel Præsentation

Fast bredde

¹ Se mere <https://en.wikipedia.org/wiki/HTML>

² Se mere <https://en.wikipedia.org/wiki/CSS>

Elementerne html, head, meta, title, style og body er kun med her for at kunne få en browser til at lave en præsentation.

V. 1.0

#160; W83

abortus provocatus, inkomplet W83 &
#160; do044

abortus spontaneus &
#160; W82

</tt></p>
</body>
</html>

